

# Bedienungsanleitung "BELLAGIO"



## Der Sportwagen zum Umsetzen incl. Wetterschutz



### Zubehör:

- Tragenestchen mit Verlängerung
  - Tragenestchen Luxus mit Verlängerung
- Sie haben die Möglichkeit, den Sportwagen auch als Kinderwagen zu nutzen.

- Separater Adapter für die Babyschale.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zusammen mit Ihrem Kaufbeleg gut auf!

Bei der Entwicklung der Produkte liegt uns das Wohlbefinden Ihres Kindes sehr am Herzen. Seit 1949 haben wir, über Generationen hinweg, Erfahrung in der Produktion von Kinder- und Sportwagen. Auch bei unserer neuen Linie "Heike Hauck Design", werden wir diesem Anspruch gerecht!

*Heike Hauck  
und Team*

Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben, beachten Sie bitte alle Pflege-, Sicherheits- und Bedienungshinweise.

### Pflegehinweis:

Zur Herstellung unserer Produkte verwenden wir Stoffe, die dem ÖkoTex-Standard 100 entsprechen und erfüllen die für Bekleidung geforderten Lichtechtheitswerte. Trotzdem fordern wir Sie auf, das Modell nicht längerer Zeit intensiver Sonnenstrahlung auszusetzen. Für Stoffabnutzung, Ausbluten der Farbe oder Ausbleichen durch starker Sonneneinstrahlung übernehmen wir keine Gewährleistung. Der Stoffbezug Ihres Kinderwagens ist waschbar. Bitte beachten Sie die Waschanleitung!

Alle Gestelle unserer Produktion entsprechen der EN-Norm 1888. Die beweglichen Teile müssen, um die Sicherheit auf Dauer zu halten, geölt werden. Bitte verwenden Sie dafür ausschließlich Silikonöl oder Silikon Spray.

Zur Sicherheit des Kinderwagens möchten wir Sie bitten eine regelmäßige Wartung und Pflege durchzuführen. Umwelteinflüsse wie Salzgehalt in der Luft, Streusalz oder saurer Regen, sowie falsche Unterbringung, fördern die Korrosion und entfallen somit der Gewährleistung.

Alle lackierten Teile sollten regelmäßig gepflegt bzw. gereinigt werden. Bitte dazu keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.

### Gebrauchshinweise:

#### Gestell:

##### Öffnen des Sportwagens "Bellagio"

- Heben Sie den Schieber so weit nach oben, bis er einrastet.

##### Montage der Räder

- Stecken Sie die Hinterachse auf das Gestell bis sie einrastet. Bitte beachten Sie, dass die Bremsstange nach außen zeigt.
- Die Vorderräder stecken Sie ebenfalls auf, bis sie einrasten.
- Zum Abnehmen des Hinterrades drücken Sie den Splint nach unten und ziehen Sie das Rad ab. **(Ölen und sauber halten!)**




##### Feststellen und Lösen der Bremse

- Um die Bremse festzustellen, drücken Sie, bei den Hinterrädern, die Bremsstange nach unten, bis sie einrastet.
- Zum Lösen drücken Sie die Bremsstange nach oben.

##### Schwenkräder

- Zum Feststellen drehen Sie das Schwenkrad so, dass der Hebel nach vorne zeigt. Dann drücken Sie den Hebel nach unten, bis er einrastet.
- Zum Lösen drücken Sie den Hebel nach oben.



##### Zusammenlegen

- Drücken Sie beidseitig die mittleren Arretierungen (1) gleichzeitig mit dem Daumen (2) nach unten und ziehen Sie die schwarze Nase (2) nach oben. Die Schiebepartie geht nach unten.



##### Aufsatz:

##### Öffnen des Aufsatz

- Ziehen Sie den Rücken ganz nach hinten (1) und verriegeln Sie diesen mit der unteren Arretierung (2).



##### Aufsetzen

- Setzen Sie den Aufsatz in der gewünschten Richtung auf das Gestell.
- Zum Abnehmen bzw. Umsetzen drücken Sie die Knöpfe auf beiden Seiten um den Aufsatz abzunehmen.



##### Fußkasten

- Ziehen Sie den Fußkasten nach vorne und bringen Sie diesen in die gewünschte Position (Liege- oder Sitzposition).

##### Spielbügel

- Schieben Sie den Spielbügel in die dafür vorgesehenen Öffnungen. Hierbei müssen Sie die Verriegelungsknöpfe (1) rechts und links nach oben drücken und den Bügel (2) bis zum zweiten Raster einschieben.



##### Rücken

- Ziehen Sie die Rückenlehne nach oben in die gewünschte Sitzposition. Zum zurücklegen ziehen Sie den Hebel nach oben.




##### Montage des Verdecks

- Um das Verdeck zu befestigen, stecken Sie dieses in die vorgesehenen Schlitze am Aufsatz und verbinden den Verdeckklappen mit dem Rücken durch Schließen der Druckknöpfe.
- Das Verdeck hat eine Sonnendachfunktion, wenn Sie den hinteren Lappen mit dem Reißverschluss abnehmen.

##### Sicherheitsgurt

- Um den Gurt zu öffnen drücken Sie auf das Plastikteil in der Mitte.
- Um den Gurt zu schließen legen Sie die Plastikteile übereinander und drücken diese fest in das mittlere Plastikteil bis es deutlich einrastet.
- Der Gurt ist in der Höhe verstellbar, wenn Sie die Schultergurte aus der untersten Schlaufe ziehe.



##### Zusammenlegen

- Bringen Sie den Rücken in senkrechte Position (1) und entriegeln Sie die untere Arretierung (2).
- Entfernen Sie den Spielbügel und schieben Sie den Fußkasten in den Sitz. Drücken Sie den Rücken und das Verdeck nach vorne.
- Wenn Sie den Aufsatz von dem Gestell entfernen, können Sie ggf. Aufsatz und Gestell getrennt von einander verstauen.



### Sicherheitshinweise:

Um die Sicherheit für Ihr Kind zu gewährleisten, lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese gut auf!

#### **Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Wagen!**

Wenn Sie den Wagen abstellen, betätigen Sie **immer** die Bremse und vergewissern Sie sich, dass der Bremshebel eingerastet ist. **Lassen Sie den Kinderwagen nie unbeaufsichtigt!**

Wenn Sie Stufen oder Treppen befahren, oder wenn Sie den Kinderwagen tragen, bzw. heben, nehmen Sie Ihr Kind **immer** aus dem Wagen!

Benutzen Sie **immer** den Sicherheitsgurt und schnallen Sie Ihr Kind damit an!

Der Einkaufskorb kann maximal bis 2 kg beladen werden!

#### **Dieser Kinderwagen ist für ein Kind konzipiert und zugelassen!**

Stellen Sie **immer** die Bremsen fest wenn Sie Ihr Kind in den Wagen setzen und herausnehmen!

Bitte überprüfen Sie den Wagen von Zeit zu Zeit und ziehen Sie eventuell gelockerte Teile fest.

#### **Benutzen Sie nur die vom Hersteller zugelassenen Zubehörteile!**

**Um die Sicherheit Ihres Kinderwagens zu gewährleisten, führen Sie keine technischen Veränderungen durch!**

Vor Feuer und anderen Hitzequellen fern halten!

Das Beladen am Schiebegriff beeinflusst die Standfestigkeit und die Stabilität des Wagens!

### Hinweis für den Reklamationsfall:

#### Ansprüche bei berechtigten Beanstandungen:

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Nachweis des Erwerbs. Bewahren Sie bitte den von Ihnen ausgefüllten und unterzeichneten Übergabe-Check sowie den Kaufbeleg für die Dauer der gesetzlichen Verjährungsfrist auf. Diese beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Übergabe des Wagens an Sie.

#### Worauf beziehen sich Ihre Ansprüche:

Die Mängel beziehen sich auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen. **Keine** Ansprüche bestehen für:

- Natürlicher Verschleiß und Schäden durch übermäßige Beanspruchung
- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung
- Schäden durch fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme
- Schäden durch nachlässige Behandlung oder Wartung
- Schäden durch unsachgemäße Änderungen am Wagen

Fehler unverzüglich gemeldet werden, damit keine Folgeschäden entstehen!

#### Reklamationsfall oder nicht?

**Rost:** Die Produkte sind meist aus einem hohen Anteil aus Aluminium gefertigt und somit rostfrei. Manche Teile sind jedoch auch lackiert, verzinkt oder haben einen sonstigen Oberflächenschutz. Je nach Wartung oder Beanspruchung können diese Teile auch rosten. Hierbei handelt es sich dann um keinen Mangel.

**Kratzer:** Sind normale Verschleißerscheinungen und kein Mangel.

**Schimmelbildung:** Feuchte Textilien, die nicht getrocknet werden, können schimmeln und stellen keinen produktionsbedingten Mangel dar.

**Bleichen der Stoffe:** Durch Sonneneinstrahlung, Schweiß, Reinigungsmittel, Abrieb oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen normal, auszuschließen und somit kein Mangel.

**Nähte, Reißverschlüsse, Druckknöpfe:** Bitte prüfen Sie beim Kauf genau, ob alle Stoffteile, Nähte, Druckknöpfe und Reißverschlüsse ordnungsgemäß vernäht und funktionell in Ordnung sind.